PAGE.1

FR-D V4.0

アルミモーターホルダー
motor holder

皿キャップスクリュー（M3x8mm）
FLAT H. SCREW　M3x8mm

HD スチールピニオンギア 38T(48P)
HD steel pinion48P_38T

セットスクリュー（M3x3mm）
SET SCREW　M3x3mm

ジュラコンスペーサー (0.5mm)
spacer 0.5mm

ボタンヘッドスクリュー (M3x18mm)
BUTTON H. SCREW　M3x18mm

ギアシャフト B V2.0(3.175 x 34mm)
shaftB V2.0　3.175 x 34mm

ボールベアリング 1838zz
Ballbearing 1838zz

モーター固定用ネジは付属しません。

マルチエクステンションスペーサー 5mm(黒)
Spacer 5mm

アルミモーターマウント
motor mount

セットスクリュー（M3x3mm）
SET SCREW　M3x3mm

マルチエクステンションスペーサー 5mm(黒)
Spacer 5mm

ギアシャフト D V2.0（4x10mm）
shaftD V2.0　4x10mm

HD スチールピニオンギア 18T(48P)
HD steel pinion48P_18T

アルミギアマウント A
gear mount A

皿キャップスクリュー（M3x8mm）
FLAT H. SCREW　M3x8mm

マルチエクステンションスペーサー 5mm(黒)
Spacer 5mm

ボタンヘッドスクリュー (M3x18mm)　x1
BUTTON H. SCREW　M3x18mm

X1
ギアシャフト B V2.0(3.175 x 34mm)
shaftB V2.0　3.175 x 34mm

X1
HD スチールピニオンギア 38T(48P)
HD steel pinion48P_38T

X2
HD スチール
ピニオンギア 18T(48P)
HD steel pinion 48P_20T

X2
ジュラコンスペーサー (0.5mm)
spacer 0.5mm

X3
セットスクリュー（M3x3mm）
SET SCREW　M3x3mm

皿キャップスクリュー（M3x8mm）　X4
FLAT H. SCREW　M3x8mm

X2
ボールベアリング 1838zz
Ballbearing 1838zz

X2
ギアシャフト D V2.0（4x10mm）
shaftD V2.0　4x10mm

X6
マルチエクステンションスペーサー 5mm(黒)
Spacer 5mm

PAGE.2

FR-D V4.0

アルミギアクランク V2.0
gear crank V2.0

X1

アルミギアマウント B
gear mount B

X1

X1
HD カップジョイント
HD capjoint

X1
ギアシャフト A V2.0(3.175 x 24mm)
shaftA V2.0　3.175 x 24mm

X2
ジュラコンスペーサー (0.5mm)
spacer 0.5mm

HD スチールピニオンギア 38T(48P) x1
HD steel pinion48P_38T

ボタンヘッドスクリュー (M3x6mm)　x5
BUTTON H. SCREW　M3x6mm

X1
ギアシャフト C V2.0(4 x 15.2mm)
shaftC V2.0 4 x 15.2mm

X1
ギアシャフト D V2.0（4x10mm）
shaftD V2.0　4x10mm

X2
ボールベアリング 1838zz
Ballbearing 1838zz

X2
セットスクリュー（M3x3mm）
SET SCREW　M3x3mm

ボタンヘッドスクリュー (M3x6mm)
BUTTON H. SCREW　M3x6mm

ワンポイントアドバイス：
このスクリューを緩め、アルミギアクランクを上下に
動かす事で、バックラッシュの調整、ギア比調整を行います。
強く締めすぎると破損の原因となりますので、ご注意ください。

Tips：
Adjust the aluminum crank position with
the screw for gear mesh and gear ratio.

ボタンヘッドスクリュー (M3x6mm)
BUTTON H. SCREW　M3x6mm

ギアシャフト D V2.0（4x10mm）
shaftD V2.0　4x10mm

ギアシャフト C V2.0(4 x 15.2mm)
shaftC V2.0 4 x 15.2mm

セットスクリュー（M3x3mm）
SET SCREW　M3x3mm

セットスクリュー（M3x3mm）
SET SCREW　M3x3mm

ボールベアリング 1838zz
Ballbearing 1838zz

ジュラコンスペーサー (0.5mm)
spacer 0.5mm

スチールピニオンギア 38T(48P)
steel pinion48P_38T

ギアシャフト A V2.0(3.175 x 24mm)
shaftA V2.0　3.175 x 24mm

HD カップジョイント
HD capjoint

ボールベアリング 1838zz
Ballbearing 1838zz